DISOLIX ECO 210 Acondicionador de pantallas serigráficas

DESCRIPCION

Indicado para la limpieza de tintas vinílicas de las pantallas serigráficas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Para uso manual	Si
Para uso en equipos de limpieza automáticas	Si, según características de la maquina

CARACTERISTICAS

Color	Azul claro
Emulsionable en agua	Si
Ataca el adhesivo	No
Ataca la emulsión	No
Baja evaporación	Si
Punto de inflamación	Por encima de 62ºC
Nocivo	Si

PROPIEDADES DE LIMPIEZA

Tintas base solventes / plastisol	Si
Tintas base mixtas (solvente / agua)	Si
Tintas UV base solvente	Si
Barnices base solvente	Si
Barnices UV base solvente	Si

PRESENTACIÓN

Bidón de 20 L	1 unidad de 20 L.
Bidón de 220 L	1 unidad de 220 L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto nocivo. Usar en áreas bien ventiladas. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

MODO DE EMPLEO

- SISTEMA AUTOMATICO: Seguir las indicaciones de fabricante. No necesita enjuagado con agua. Muy apropiada para sistemas automáticos de lavado con reciclado y destilación.
- SISTEMA MANUAL: Para eliminar los residuos de tinta en las pantallas, frotar con una esponja , cepillo o trapo la zona afectada hasta la desaparición de la tinta. No daña en absoluto las telas ni la emulsión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.

KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es



ISO 9001:2000 Nº: E204216



www.kopimask.com